

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 20050

Numery katalogowe: 6168736

OBO
BETTERMANN



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6168736
Typ	WDK20050RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	20x50x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	42
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	30,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5717 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 20050

Numery katalogowe: 6168736



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	20 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszeki)	5
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez puszeki)	4
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez puszeki)	4
Ilość wsuwanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	785 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C