Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FS

Numery katalogowe: 6225718

Łącznik wielofunkcyjny do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 60 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0-60° i rozgałęzienia.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6225718
Typ	LMFV 660 FS
Oznaczenie 1	Łącznik wielofunkcyjny
Oznaczenie 2	do drabinek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	149,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,5899 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FS

Numery katalogowe: 6225718

Wymiary



Długość	604 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości maks.	600 mm
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości min.	600 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	60 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy