

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342355



Wieszak (profil US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6342355
Typ	US 3 K 40 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x400
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	78,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,8455 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342355



Wymiary



Długość	400 mm
Długość	1,31 ft
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Grubość blachy	0,08 in
Wymiar L	400 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	2,7 kN
Długość wspornika 400	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	5 kN
Z zębami	brak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6342355



Obciążenie



Wykres obciążenia wieszaka typ US 3 K

- 1** Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2** Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru monterów
 - 3** Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka US 3 K



Jednostronne obciążenie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN] Szerokość wspornika [mm]
BZ-U 8-10-21/75	<P>110</P>, <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P> <P>2</P>, <P>1,5</P>, <P>1,15</P>, <P>0,9</P>
BZ-U 10-10-30/90	<P>3,5</P>, <P>2,7</P>, <P>2</P>, <P>1,75</P>

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).