

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm


Numery katalogowe: 7405037



Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe.

Moduły teleinformatyczne są montowane w maksymalnie dwóch płytkach montażowych MPMT45.

Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalne uchwyty montażowe.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do bocznego montażu gniazd
Wytwórca	OBO
Wymiar	263x263x59
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	206,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	6,3617 kg CO ₂ e / 1 Sztuka



Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Numery katalogowe: 7405037



Wymiary



Długość	263 mm
Szerokość	263 mm
Wysokość	59 mm
Wymiar h	55 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	8
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość wylewki min.	55 mm
Wysokość podłogi min.	58 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Długość, wymiar zewnętrzny	263 mm
Długość, wymiar montażowy	242 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	31 mm
Zakres mocowania D min.	9 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Numery katalogowe: 7405037



Dane techniczne

Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm