

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiiony, wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424428



Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 pokrywami zaślepiającymi do prowadzenia przewodów, składająca się z dna kanału (koryto kablowe podłogowe z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W komplecie znajduje się 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i uszczelki stykowe pokrywy (3 szt. dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 7424428 |
| Typ | OKA-W6006050 |
| Oznaczenie 1 | Kanał zlicowany z wylewką |
| Oznaczenie 2 | zaślepiiony |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 2400x600x60 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2,4 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 2675 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 94,1702 kg CO2e / 1 Metr |

Wymiary



| | |
|-----------|----------|
| Długość | 2 400 mm |
| Szerokość | 600 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiiony, wysokość 60-110 mm

Numery katalogowe: 7424428



Dane techniczne

| | |
|--|-----------------------|
| Pokrywa otworu montażowego | brak |
| Oslony | 3 |
| Liczba otworów montażowych | 0 |
| Ilość wsówanych przegród | 2 |
| Ilość przewidzianych jednostek montażowych | 3 |
| Ilość komór | 3 St. |
| System montażowy | Podłoga |
| Płyta podłogowa | tak |
| Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe | brak |
| Możliwość montażu uszczelki | tak |
| Otwór montażowy na puszkę napodłogową | brak |
| Możliwość odłączenia | brak |
| Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej | brak |
| Ściana z siatki | brak |
| Wysokość kanału maks. | 110 mm |
| Wysokość kanału min. | 60 mm |
| Grubość materiału pokrywy | 4 |
| Minimalna wysokość wylewki | 60 |
| Z otworem przyłączeniowym | brak |
| Z wyrównaniem potencjałów | brak |
| Z przegrodą | brak |
| Z występem | tak |
| Otwór montażowy | bez |
| Zakres regulacji maks. | 110 mm |
| Zakres regulacji min. | 60 mm |
| Przekrój poprzeczny | 21000 mm ² |
| Pokrywa zdejmowana | tak |
| Zamocowanie przegrody_usuń | rasten |
| Zamocowanie przegrody | zatrzaskiwana |