



## 0621211-100

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych, Simon Neon, cokół, 3 fazy, 32A, 44kW, 2x gniazdo T2, RFID, MID, modem 4G/ LTE, wyłącznik nadprądowy 40A klasa C wyłącznik różnicowoprądowy 30mA klasa A

|                          |                                         |                          |                                                                           |                            |               |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Seria                    | Simon Neon                              | Sposób montażu [ETIM]    | cokół                                                                     | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053288825 |
| Nazwa produktu/Rodzaj    | stacja ładowania pojazdów elektrycznych | Wysokość produktu        | 1390 mm                                                                   | Waga jedn.                 | 36 kg         |
| Napięcie znamionowe      | 400 V                                   | Szerokość produktu       | 330 mm                                                                    |                            |               |
| Stopień ochrony IP       | IP54                                    | Głębokość produktu       | 180 mm                                                                    |                            |               |
| Źródło zasilania         | 3 fazy, 32A                             | Klasa ETIM               | EC002883 Stacja ładowania pojazdów elektrycznych                          |                            |               |
| Prąd ładowania           | 32 A                                    | Zastosowanie             | Przestrzeń publiczne                                                      |                            |               |
| Rodzaj stacji            | wolnostojąca                            | Odporność mechaniczna IK | IK10                                                                      |                            |               |
| Moc ładowania            | 22-44 kW                                | Zabezpieczenie           | wyłącznik nadprądowy 40A klasa C, wyłącznik różnicowoprądowy 30mA klasa A |                            |               |
| Maksymalna moc ładowania | 44000 W                                 |                          |                                                                           |                            |               |
| Kontrola dostępu         | RFID                                    |                          |                                                                           |                            |               |