F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



# rH-S4Tes

**Moduł radiowy bateryjny 4we / zewn. temp**

**Index: rH-S4Tes**

**Bateryjny moduł do podłączenia poczwórnego wyłącznika monostabilnego, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu**-rH-S4Tes

5 908312 597490 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

**Zewnętrzny czujnik temperatury** na bieżąco raportuje do systemu mierzoną temperaturę i pozwala na integrację np. z elementami regulacji temperatury w pomieszczeniach.

Moduł rH-S4Tes szczególnie nadaje się do sterowania oświetleniem, roletami lub scenami świetlnymi oraz znajduje zastosowanie w systemach ogrzewania. W miejscach, w których dostępne jest zasilanie 230V zalecane jest stosowanie nadajnika zasilanego z sieci, np. rH-S4Tes AC.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| System magistralny KNX | Nie |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
| System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
| System magistralny LON | Nie |
| Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
| Ze złączem magistrali | Nie |
| Model | Wkładka nadajnika |

| | |
|---|---|
| Liczba kanałów | 4 |
| Przezroczysty | Nie |
| Inne systemy magistralne | Inne |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Kolor | Czarny |

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl