



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## mH-V4-2

**Moduł zaworów mH-V4 poziom 2**

**Index: mH-V4-2**



5 908312 593690

### DANE TECHNICZNE

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| System magistralny KNX                                  | Nie   |
| System magistralny KNX z transmisją radiową             | Nie   |
| System magistralny Funkbus (radiowy)                    | Nie   |
| System magistralny LON                                  | Nie   |
| System magistralny Powernet                             | Nie   |
| Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa                 | Nie   |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                       | 5     |
| Ze złączem magistrali                                   | Tak   |
| Moduł magistralowy odłączalny                           | Nie   |
| Wartość nastawy regulowana bezstopniowo                 | Tak   |
| Wartość nastawy regulowana krokowo                      | Tak   |
| Funkcja ochrony zaworu                                  | Tak   |
| Sterowanie ręczne                                       | Tak   |
| Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne) | 0,5 A |
| Liczba wyjść                                            | 8     |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Napięcie łączeniowe       | 85-250 V          |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 4 A               |
| Inne systemy magistralne  | Inne              |
| Sposób montażu            | Adapter szyny DIN |
| Stopień ochrony (IP)      | IP20              |

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS