F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

mH-S4-1

Moduł czujników mH-S4 poziom 1

Index: mH-S4-1

Czterokanałowy sterownik, który **współpracuje z cyfrowymi czujnikami temperatury**. Mierzą one temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia. Moduł mH-S4 jest przystosowanydo działania z modułami wykonawczymi o symbolu mH-V4 **sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania.**

5 908312 593607

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Napięcie zasilania modułu wynosi 24 V. Do modułu sprowadzone są przewody **z czujników temperatury**. Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia). Na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym, który **reguluje temperaturę w pomieszczeniu**.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Liczba wejść	4
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN

Stopień ochrony (IP)	IP20

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl