F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

PLD-01-350

zasilacz LED mocy 350mA napięcie wej.9-40V,montaż do puszki fi60

Index: PLD-01-350

Zasilacz stałoprądowy LED mocy
(Power Led Driver)

5 908312 596387 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Zwora ZW (przewód brązowy) określa tryb pracy sterownika: zwora zamknięta - praca ON/OFF (**bez regulacji intensywności świecenia sterowanych LED**) zwora otwarta - praca ze ściemniaczem SCO-803 (**możliwość regulacji intensywności świecenia sterowanych LED**).

UWAGA!
PLD-01 może współpracować ze ściemniaczem LED SCO-803.

DANE TECHNICZNE

Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie

Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Do zasilania prądowego	Nie
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	9-40 V
Zasilany prądem stałym	Nie
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE