



## Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Łącznik 3-biegunowy                              |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                                |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                              |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                     |
| Wykończenie powierzchni                  | Matowy                                           |
| Kolor                                    | Inne                                             |
| Podświetlenie                            | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                             |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                          |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]                                           |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                          |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                          |
| Głębokość osprzętu                       | 42 [mm]                                          |
| Głębokość wbudowania                     | 25 [mm]                                          |
| Min. głębokość puszkii montażowej        | 60 [mm]                                          |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |

|           |      |
|-----------|------|
| Długość   | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość  | 0,25 |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 54,3 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/TP6I3IsoVYNUK9RZfF76797875e7e749/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/TP6I3IsoVYNUK9RZfF76797875e7e749/lang/pl</a>               |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/kaszmir/lp-13r_m_82.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/kaszmir/lp-13r_m_82.jpg</a> |