



SW6MR

Łącznik schodowy, 10AX, czarny

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787897482
Typ produktu	mechanizm	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,053 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone	Głębokość produktu	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Dedykowany do	Klawiszy pojedynczych TKW1/.., klawiszy pojedynczych z oczkiem TKW1L/..	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)		