



## SW5MR

Łącznik świecznikowy, 10AX, czarny

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                    |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny      | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nadruk/Piktogram                     | brak                               | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rodzaj materiału                     | metal                              | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787897512    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                        | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                  | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                   | Długość opakowania jednostkowego        | 3,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wysokość produktu                    | 75 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0546 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki,<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W,<br>Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt | Głębokość produktu                   | 32 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, orientujące, niedołączone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Dedykowany do:                   | Klawiszy podwójnych TKW5/.., klawiszy podwójnych z oczkiem TKW5L/..                                                                                                                                                                                                                                                              | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny) | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |