



## Opis ETIM

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                             | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                             | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                    | Łącznik krzyżowy                                 |
| Sposób działania                  | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów            | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Sposób montażu                    | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                  | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                          | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                 | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                     | Tak                                              |
| Model antybakteryjny              | Nie                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni        | Lakierowanie                                     |
| Wykończenie powierzchni           | Matowy                                           |
| Kolor                             | Biały                                            |
| Miejsce na oznaczenie             | Nie                                              |
| Podświetlenie                     | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20                                             |
| Napięcie znamionowe               | 250 [V]                                          |
| Prąd znamionowy                   | 16 [A]                                           |
| Prąd łączeniowy do świetlówek     | 16 [AX]                                          |
| Przełącznik ogrzewania            | Nie                                              |
| Przełącznik pralkowy              | Nie                                              |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm]                                          |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm]                                          |
| Głębokość osprzętu                | 42 [mm]                                          |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]                                          |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 43,4 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/jbFPTb80nRg82CWO6BacwXgkp3EZOUfA/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/jbFPTb80nRg82CWO6BacwXgkp3EZOUfA/lang/pl</a>         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/bialy/lp-4r_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/bialy/lp-4r_m_00.jpg</a> |