



SH363N



Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I _{nc} zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

Architektura

Układ biegunów	3P
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
Pozycja neutralna	Bez położenia neutralnego
Liczba biegunów	3

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	25 mm ²
--	--------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	6 kV
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,60 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,80 W

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Plombowane	Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Nie
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Funkcje	
Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Wersja rozłącznika mocy	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	2,50