F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



# LS-VSC

**VIKA - Lampka schodowa LED satyna 6000K - barwa zimna**

**Index: LS-VSC**

Dekoracyjna oprawa schodowa LED **seria VIKA**

kolor obudowy: **satyna**;

barwa światła: **zimna**;

**ściemnialne** źródło światła;

napięcie zasilania: 12 V;

pobór mocy: 1,2 W;

jasność: 100 LM;

5 902431 670485 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

## OPRAWY SCHODOWE

Oprawy schodowe LED, to obok automatów schodowych i czujników ruchu urządzenia do budowy oświetlenia schodowego, które znajdziecie Państwo w ofercie F&F. Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Prezentujemy cztery różnorodne serie: LINA, MAYA, INGA, VIKA. W obrębie każdej z nich można wybrać zimną lub ciepłą barwę światła oraz jeden z trzech kolorów oprawy: białą, satynową lub antracytową. Wszystkie oprawy schodowe od F&F to źródła światła LED z możliwością regulowania jasności świecenia. Łącząc funkcje urządzeń z naszego asortymentu, np. ledowych opraw schodowych VIKA, kaskadowego automatu schodowego AS-225 oraz laserowego schodowego czujnika ruchu DRL-12, osiągniemy spektakularny efekt fali świetlnej podążającej za naszymi krokami na stopniach schodów.

### Zastosowanie:

klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura.

### Zalety:

• możliwość ściemniania

• wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm

• standardowe napięcie zasilania 12V DC

• barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K

• Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225

• Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F

• Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO i F&Wave.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Do montażu natynkowego | Tak |
| Do montażu wbudowanego | Nie |
| Z puszką montażową | Tak |
| Regulowane | Nie |

| | |
|---|---|
| Ze statecznikiem | Nie |
| Osprzęt wymienny | Nie |
| Ściemniacz 0-10 V | Nie |
| Ściemniacz 1-10 V | Nie |
| Ściemniacz DALI | Nie |
| Ściemniacz DMX | Nie |
| Ściemniacz DSI | Nie |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
| Ściemniacz LineSwitch | Nie |
| Ściemniacz systemowy producenta | Tak |
| Ściemniacz PWM | Tak |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
| Ściemniacz programowalny | Nie |
| Ściemniacz RF | Nie |
| Ściemniacz triakowy | Nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
| Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
| Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
| Bez funkcji ściemniania | Nie |
| Maksymalna moc zestawu | 1,2 W |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 100 lm |
| Obsługa przez bluetooth | Nie |
| Kompatybilny z Casambi | Nie |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
| Szerokość | 75 mm |
| Wysokość/głębokość | 5 mm |
| Długość | 75 mm |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Oprawka | Brak |
| Materiał obudowy | Stal |

| | |
|---|---|
| Kolor obudowy | Stal szlachetna |
| Rodzaj pokrywy | Brak |
| Materiał klosza | Szkło mleczne |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany napięciowo |
| Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Typ połączenia | Inne |
| Napięcie znamionowe | 6-12 V |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 40000 h |
| Szerokość wbudowania | 60 mm |
| Wysokość/głębokość wbudowania | 20 mm |
| Długość wbudowania | 60 mm |
| Średnica wbudowania | 60 mm |
| Przekrój przewodu | 0,25 mm² |
| Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C) | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015 | F |
| Podział światła | Symetryczny |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140 | III |
| Barwa światła | Biały |
| Rodzaj okablowania | Końcowe |
| Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 0 % |
| Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 0 % |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 0 % |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq) | 0 % |
| Skuteczność świetlna oprawy | 0 lm/W |
| Współczynnik mocy | 0 |
| Średnica | 0 mm |

| | |
|---|---|
| Liczba biegunów | 0 |

Deklaracja CE