




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

LS-MWC

MAYA - Lampka schodowa LED biała

Index: LS-MWC



Dekoracyjna oprawa schodowa LED **seria MAYA**

kolor obudowy: **biały**;

barwa światła: **zimna**;

ściemniające źródło światła;

napięcie zasilania: 12 V;

pobór mocy: 1,2 W;

jasność: 100 LM;



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

OŚWIETLENIE SCHODÓW-OPRAWY SCHODOWE

Seria opraw schodowych MAYA to interesujące, modernistyczne wzornictwo oraz wysoka jakość materiałów, których użyto do produkcji. Ledowe oświetlenie schodów MAYA tworzy ciekawy efekt wizualny, w zależności od naszego wyboru-światło posiada barwę zimną lub ciepłą. Dostępna kolorystyka opraw schodowych to biel, satyna lub antracyt. Zaletą oświetlenia schodowego z serii MAYA jest możliwość regulowania jasności światła.

Zastosowanie:

klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura.

Zalety:

- możliwość ściemniania
- wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm
- standardowe napięcie zasilania 12V DC
- barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K
- Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225
- Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F
- Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO i F&Wave.

MOC	1,2 W
	100 LM
	IP 20
U	12 V DC
BIŁA ZIMNA	
	6000 K
	100%
<0,5s	
	9 SMD 3014
	> 40 000
	FUNKCJA ŚCIEMIENIA

DANE TECHNICZNE

Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	27
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Z puszką montażową	Nie
Regulowane	Nie
Ze statecznikiem	Nie
Osprzęt wymienny	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Tak
Ściemniacz PWM	Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Maksymalna moc zestawu	1,2 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	100 lm
Obsługa przez bluetooth	Nie

Kompatybilny z Casambi	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Szerokość	85 mm
Wysokość/głębokość	5 mm
Długość	75 mm
Źródło światła	LED, niewymienne
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj pokrywy	Brak
Materiał klosza	Szkło mleczne
Rodzaj napięcia	DC
Rodzaj osprzętu	Transformator elektroniczny
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Typ połączenia	Inne

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat