



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

LS-LSC

LINA - Lampka schodowa LED satyna

Index: LS-LSC



Dekoracyjna oprawa schodowa LED **seria LINA**

kolor obudowy: **satyna**;

barwa światła: **zimna**;

ściemnialne źródło światła;

napięcie zasilania: 12 V;

pobór mocy: 1,2 W;

jasność: 100 LM;



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Jakie oświetlenie schodowe wybrać?

Oprawy schodowe LED z serii LINA to prostota, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji.

Zastosowanie opraw schodowych LED:

klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura.

Co wyróżnia oprawy schodowe LED?

- możliwość **ściemniania**
- wysoka **skuteczność LED** 1,2W – 100 lm
- **standardowe napięcie** zasilania 12V DC
- **barwa** świecenia **ciepła** - 3000 K i **zimna** - 6000 K
- **Funkcja kaskady** (stopnie podświetlające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 oraz laserowego czujnika ruchu DRL-12
- Efekt **miękkiego włączenia** przy zastosowaniu ściemniaczy F&F
- Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO i F&Wave.

DANE TECHNICZNE

MOC	1,2 W
	100 LM
	IP 20
U	12 V DC
BIŁA ZIMNA	6000 K
	100%
	<0,5s
	9 SMD 3014
	> 40 000
	FUNKCJA ŚCIEMIANIA

Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	27
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Z puszką montażową	Nie
Regulowane	Nie
Ze statecznikiem	Nie
Osprzęt wymienny	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Tak
Ściemniacz PWM	Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Maksymalna moc zestawu	1,2 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	100 lm
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie

Szerokość	85 mm
Wysokość/głębokość	5 mm
Długość	75 mm
Źródło światła	LED, niewymienne
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Stal szlachetna
Rodzaj pokrywy	Brak
Materiał klosza	Szkło mleczne
Rodzaj napięcia	DC
Rodzaj osprzętu	Transformator elektroniczny
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Typ połączenia	Inne

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat