



# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14                |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h           |
| Cykl Przelączania                       | 20 000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Okres gwarancji                         | 2 lata             |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 300 °              |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm             |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 124,00 lm/W        |
| Jednorodność barw                       | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %               |

| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG1         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 6,5 W       |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 50 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,55        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 55 °C       |

## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | P45           |
| Waga netto (szt.)   | 0,014 kg      |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Klasa energooszczędności                  | E       |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh   |
| Numer rejestracji EPREL                   | 1825181 |
| Znak CE                                   | Tak     |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak     |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1       |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4     |


### Warunki dotyczące zastosowań

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Dane techniczne produktu


|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG |
| Full EOC                              | 871951434758800                          |
| Kod zamówienia                        | 34758800                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002028692                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514347588                            |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514347595                            |

## Rysunki techniczne




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 45 mm | 80 mm |

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E14840CLG

### Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E14840CLG



Life Expectancy Diagram

