



Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	2
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Klasa skuteczności ekranowania	Inne
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	7021
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]

Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	38 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,24

Informacje cenowe

Cena katalogowa	39
Waluta	PLN (Złoty)

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/impresja/antena_glos.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/1216267-SnCKl3O4rtHiyfRpwcMbDD48/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/antracyt/gpa-2yf_m_50.jpg