


## KFP 25 RL 10 (725 010)



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	KFP 25 RL 10
Nr kat.	725 010
Kulowy punkt mocowania Ø	25 mm
Do drutu okrągłego Ø	10 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	95 mm <sup>2</sup>
Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s	26.5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s	18.7 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Materiał kulowego punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał drutu okrągłego)	Copper alloy/gal Sn
Śruba	Hexagon socket-head bolt
Materiał śruby	Stainless steel
Waga	410 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364003750
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.