

HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A (819 255)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Nr kat.	819 255
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	1990 mm
Długość transportowa	1990 mm
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	500 mm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Kolor przewodu	szary ●
Materiał przewodu	Cu
Kolor RAL	podobny do 7000
Przekrój rdzenia	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 45 cm
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszczu	PVC
Charakterystyka płaszczu	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Średnica przyłączenia Ø	10 mm
Przewód wyrównawczy	Płaskownik stal nierdzewna 1000 x 18 x 0,4 mm
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 1890 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 240 km/h
Maksymalna długość swobodna	1890 mm
Minimalna długość zaciskania	600 mm
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	5,68 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255371
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.