


KFP 25 M12 25 SSM (755 225)

■ With threaded pin and self-locking nut



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                            | KFP 25 M12 25 SSM                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                        | 755 225                                                    |
| Kulowy punkt mocowania Ø                       | 25 mm                                                      |
| Wymiary                                        | M12 x 25 mm                                                |
| Rozmiar klucza                                 | 27 mm                                                      |
| Maksymalny przekrój przewodu Cu                | 150 mm²                                                    |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 42,0 kA                                                    |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                                                    |
| Spełnia wymagania normy                        | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) i na podstawie DIN 48088-1 |
| Materiał kulowego punktu mocowania             | miedź elektrolityczna galwanizowana cyną                   |
| Materiał gwintowanego sworznia                 | stal nierdzewna A2-70                                      |
| Nakrętka sześciokątna                          | DIN 985-M12-8 / galwanizowana cynkiem                      |
| Moment dokręcania                              | 50 ... 65 Nm                                               |
| Waga                                           | 265 g                                                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                   |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364004498                                              |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                     |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.