



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo zakończeniowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	10 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	1035
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,82
Szerokość	0,88

Wysokość	0,24
----------	------

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	63
-----------------	----

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/kier/rtv.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/kier/rtv.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OY02AA8zgrS9CELIImjvB7bleWIVcH8/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OY02AA8zgrS9CELIImjvB7bleWIVcH8/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/satyna/gpa-wk_45.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/satyna/gpa-wk_45.jpg</a>