


DG MOD PV SCI 75 (952 055)


- wysoka wytrzymałość uderowa dzięki zastosowaniu warystorów z tlenku cynku / iskierników
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD PV SCI 75



Rysunek wymiarowy DG MOD PV SCI 75

Moduł ochronny z wbudowanym bezpiecznikiem do ograniczników DEHNguard M (Y)PV SCI ... składający się z warystora połączonego równoległe z urządzeniem uziemniająco-zwierającym.

Typ	DG MOD PV SCI 75
Nr kat.	952 055
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	20 kA
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	75 V
Waga	36 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364136700
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.