



## Opis ETIM

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                               | Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)     |
| Grupa                                               | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                               | Czujnik ruchu                                    |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia               | Nie                                              |
| Sterowanie HVAC                                     | Nie                                              |
| Wymuszone załączenie                                | Nie                                              |
| Wymuszone wyłączenie                                | Tak                                              |
| Strefa dla zwierząt                                 | Nie                                              |
| Zabezpieczenie przed skradaniem                     | Nie                                              |
| Możliwość łączenia w sieć                           | Tak                                              |
| Kąt skanowania                                      | 136 [°]                                          |
| Optymalna wysokość montażowa                        | 1,4 [m]                                          |
| Nadzór klatek schodowych                            | Nie                                              |
| Przełącznik mostkujący                              | Nie                                              |
| Maksymalny zasięg boczny                            | 7 [m]                                            |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności         | 10 [m²]                                          |
| Maksymalny zasięg na wprost                         | 4 [m]                                            |
| Średnica pola detekcji na powierzchni               | 13 [m]                                           |
| Do transmisji bezprzewodowej                        | Nie                                              |
| Sterowanie zdalne                                   | Nie                                              |
| Ze zdalnym sterowaniem                              | Nie                                              |
| Regulowana wartość nastawy czułości                 | Tak                                              |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła        | Tak                                              |
| Z elementem sygnalizacyjnym                         | Tak                                              |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie                                              |
| Funkcja ściemniania                                 | Nie                                              |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sposób montażu                    | Montaż podtynkowy        |
| Do montażu sufitowego             | Nie                      |
| Montaż ścienny                    | Tak                      |
| Typ połączenia                    | Zacisk śrubowy           |
| Materiał                          | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału                 | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                     | Tak                      |
| Zabezpieczenie powierzchni        | Lakierowanie             |
| Wykończenie powierzchni           | Matowy                   |
| Model antybakteryjny              | Nie                      |
| Kolor                             | Czarny                   |
| Przezroczysty                     | Nie                      |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20                     |
| Rodzaj napięcia                   | AC/DC                    |
| Kąt detekcji w poziomie           | ..136 [°]                |
| Czułość progowa jasności          | ..1000 [lx]              |
| Liczba stref wykrywania           | 1                        |
| Szerokość                         | 71 [mm]                  |
| Wysokość                          | 71 [mm]                  |
| Głębokość                         | 59 [mm]                  |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]                  |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,31    |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 286,8 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/KvBc8lcB6hhdAJ581tikWEn8bSD5MRfj/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/KvBc8lcB6hhdAJ581tikWEn8bSD5MRfj/lang/pl</a>     |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg</a> |