



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)      |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 0                                               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                               |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                            |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Tak                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Kolor                                    | Srebro                                          |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 7047                                            |
| Przezroczysty                            | Nie                                             |
| Model zamykany                           | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie                                             |
| Izolowane                                | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                             |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Materiał                         | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału                | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                    | Tak                      |
| Zabezpieczenie powierzchni       | Lakierowanie             |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy                   |
| Model antybakteryjny             | Nie                      |
| Z funkcją pętli (loop through)   | Nie                      |
| Z przełącznikiem wł./wył.        | Nie                      |
| Obrócona wkładka centralna       | Nie                      |
| Prąd znamionowy                  | 16 [A]                   |
| Napięcie znamionowe              | 250 [V]                  |
| Zakres częstotliwości            | 0..0 [Hz]                |
| Znamionowy prąd różnicowy        | 0 [mA]                   |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20                     |
| Odporność udarowa                | IK03                     |
| Szerokość osprzętu               | 75 [mm]                  |
| Wysokość osprzętu                | 75 [mm]                  |
| Głębokość osprzętu               | 38 [mm]                  |
| Min. głębokość puszk. montażowej | 60 [mm]                  |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,24    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 30,2 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/gniazda_pojedyncze.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/gniazda_pojedyncze.pdf</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ysE83Ax7A6idE9tUm9pj6FnAbPf9gMfT/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ysE83Ax7A6idE9tUm9pj6FnAbPf9gMfT/lang/pl</a>                     |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/srebro_mat/gp-1rp_m_38.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/srebro_mat/gp-1rp_m_38.jpg</a> |