



## Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)       |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 2                                                |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                                |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                              |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0                                                |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                                |
| Nadruk/symbol                            | Stopień ochrony (IP)                             |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                                              |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Tak                                              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                              |
| Kolor                                    | Biały                                            |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003                                             |
| Przezroczysty                            | Tak                                              |
| Model zamykany                           | Tak                                              |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie                                              |
| Izolowane                                | Nie                                              |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                              |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                              |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie                                              |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie                                              |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie                                              |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                              |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie powierzchni     | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni        | Błyszczący  |
| Model antybakteryjny           | Nie         |
| Z funkcją pętli (loop through) | Nie         |
| Z przełącznikiem wł./wyl.      | Nie         |
| Obrócona wkładka centralna     | Nie         |
| Prąd znamionowy                | 16 [A]      |
| Napięcie znamionowe            | 250 [V]     |
| Zakres częstotliwości          | 0..0 [Hz]   |
| Znamionowy prąd różnicowy      | 0 [mA]      |
| Stopień ochrony (IP)           | IP44        |
| Odporność uderowa              | IK03        |
| Szerokość osprzętu             | 120 [mm]    |
| Wysokość osprzętu              | 70 [mm]     |
| Głębokość osprzętu             | 52 [mm]     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,7     |
| Szerokość                  | 1,2     |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 34,9 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/fala/gniazda.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/fala/gniazda.pdf</a>       |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/1MCTokL1sCkIWigNyObykLoyx1B1v0i7/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/1MCTokL1sCkIWigNyObykLoyx1B1v0i7/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/gnh-2hzp_00_d.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/gnh-2hzp_00_d.jpg</a>     |