



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 0  |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0  |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie  |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0  |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0  |
| Nadruk/symbol                            | Brak   |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak  |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Nie  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie  |
| Kolor                                    | Szary  |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 7003   |
| Przezroczysty                            | Nie  |
| Model zamykany                           | Tak  |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie  |
| Izolowane                                | Nie  |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie  |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie  |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie  |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie  |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie  |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gatunek materiału              | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                  | Tak                      |
| Zabezpieczenie powierzchni     | Stan surowy              |
| Wykończenie powierzchni        | Błyszczący               |
| Model antybakteryjny           | Nie                      |
| Z funkcją pętli (loop through) | Nie                      |
| Z przełącznikiem wł./wył.      | Nie                      |
| Obrócona wkładka centralna     | Nie                      |
| Prąd znamionowy                | 16 [A]                   |
| Napięcie znamionowe            | 250 [V]                  |
| Zakres częstotliwości          | 0..0 [Hz]                |
| Znamionowy prąd różnicowy      | 0 [mA]                   |
| Stopień ochrony (IP)           | IP44                     |
| Odporność uderowa              | IK03                     |
| Szerokość osprzętu             | 72 [mm]                  |
| Wysokość osprzętu              | 90 [mm]                  |
| Głębokość osprzętu             | 51 [mm]                  |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 8       |
| Długość                    | 0,9     |
| Szerokość                  | 0,72    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 21,7 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/gniazda.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/gniazda.pdf</a>   |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/pKsDbeAMIF0toXsfsk yJ6rkdp2GovcLn/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/pKsDbeAMIF0toXsfsk yJ6rkdp2GovcLn/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/gnh-1dz_30.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/gnh-1dz_30.jpg</a>       |