



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 0  |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0  |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie  |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0  |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0  |
| Nadruk/symbol                            | Brak   |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak  |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Nie  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie  |
| Kolor                                    | Biały  |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003   |
| Przezroczysty                            | Nie  |
| Model zamykany                           | Tak  |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie  |
| Izolowane                                | Nie  |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie  |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie  |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie  |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie  |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie  |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak  |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie powierzchni     | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni        | Błyszczący  |
| Model antybakteryjny           | Nie         |
| Z funkcją pętli (loop through) | Nie         |
| Z przełącznikiem wł./wył.      | Nie         |
| Obrócona wkładka centralna     | Nie         |
| Prąd znamionowy                | 16 [A]      |
| Napięcie znamionowe            | 250 [V]     |
| Zakres częstotliwości          | 0..0 [Hz]   |
| Znamionowy prąd różnicowy      | 0 [mA]      |
| Stopień ochrony (IP)           | IP44        |
| Odporność udarowa              | IK03        |
| Szerokość osprzętu             | 136 [mm]    |
| Wysokość osprzętu              | 90 [mm]     |
| Głębokość osprzętu             | 51 [mm]     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,9     |
| Szerokość                  | 0,72    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 47,6 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/g_schuko.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/g_schuko.jpg</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Xe1F3iXSRwSX16AoYF9SEe3hZh5xnMc1/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Xe1F3iXSRwSX16AoYF9SEe3hZh5xnMc1/lang/pl</a>   |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/gnh-2ds_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/gnh-2ds_00.jpg</a>       |