



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)      |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 1                                               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                               |
| Kierunek montażu                         | Poziomy i pionowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Liczba gniazd                            | 1                                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                               |
| Nadruk/symbol                            | Stopień ochrony (IP)                            |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Tak                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Kolor                                    | Biały                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 1013                                            |
| Kolor metaliczny                         | Nie                                             |
| Przezroczysty                            | Tak                                             |
| Model zamykany                           | Tak                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie                                             |
| Izolowane                                | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                             |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie                                             |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                        |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                        |
| Zasilanie specjalne                 | Brak                       |
| Sposób montażu                      | Montaż podtynkowy          |
| Sposób mocowania                    | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne          |
| Gatunek materiału                   | Tworzywo termoplastyczne   |
| Bezhalogenowe                       | Tak                        |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Stan surowy                |
| Wykończenie powierzchni             | Błyszczący                 |
| Model antybakteryjny                | Nie                        |
| Z funkcją pętli (loop through)      | Nie                        |
| Z przełącznikiem wł./wyl.           | Nie                        |
| Obrócona wkładka centralna          | Nie                        |
| Prąd znamionowy                     | 16 [A]                     |
| Napięcie znamionowe                 | 250 [V]                    |
| Zakres częstotliwości               | 0..0 [Hz]                  |
| Znamionowy prąd różnicowy           | 0 [mA]                     |
| Stopień ochrony (IP)                | IP44                       |
| Odporność uderowa                   | IK03                       |
| Szerokość osprzętu                  | 75 [mm]                    |
| Wysokość osprzętu                   | 75 [mm]                    |
| Głębokość osprzętu                  | 46 [mm]                    |
| Min. głębokość puszkii montażowej   | 60 [mm]                    |
| Kompatybilny z Apple HomeKit        | Nie                        |
| Kompatybilny z Amazon Alexa         | Nie                        |
| Kompatybilny z Asystentem Google    | Nie                        |
| Z obsługą IFTTT                     | Nie                        |
| Z repeaterem WLAN                   | Nie                        |
| Z wbudowanym głośnikiem bluetooth   | Nie                        |

## Informacje zamówieniowe

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
|----------------------|--------|

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Cena katalogowa | 37,3        |
| Waluta          | PLN (Złoty) |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/g_poj_schuko.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/g_poj_schuko.pdf</a>         |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/7JR7d3BaFAPfFPzsVyUHwG8nA4wrlFni/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/7JR7d3BaFAPfFPzsVyUHwG8nA4wrlFni/lang/pl</a>                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/ecru/gph-1rsp_m_27_d.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/ecru/gph-1rsp_m_27_d.jpg</a> |