



## Opis ETIM

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo antenowe (EC000439)                 |
| Grupa                                    | Anteny i technologie satelitarne (EG000033) |
| Model                                    | Gniazdo końcowe                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                           |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz          | 2,5 [dB]                                    |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz         | 0 [dB]                                      |
| Liczba gniazd                            | 1                                           |
| Do rozdzielni teleinformatycznej         | Nie                                         |
| Tłumienie przelotowe dla 860 MHz         | 0 [dB]                                      |
| Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz        | 0 [dB]                                      |
| Do zasilania zdalnego                    | Nie                                         |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                  |
| Kolor                                    | Inne                                        |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 1035                                        |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                  |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                           |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                    |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                         |
| Szerokość osprzętu                       | 88 [mm]                                     |
| Wysokość osprzętu                        | 82 [mm]                                     |
| Głębokość osprzętu                       | 34 [mm]                                     |
| Min. głębokość puszeki montażowej        | 60 [mm]                                     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,82    |
| Szerokość                  | 0,88    |
| Wysokość                   | 0,24    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 57,2 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/kier/rtv.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/kier/rtv.pdf</a>                     |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/8bBRrRFik0GVWHxgYNdpGhBuSIDc2yWo/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/8bBRrRFik0GVWHxgYNdpGhBuSIDc2yWo/lang/pl</a>     |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/satyna/gpa-wk_45.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/satyna/gpa-wk_45.jpg</a> |