



## Opis ETIM

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Gniazdko telekomunikacyjne (EC001264)                                                      |
| Grupa                                     | Materiały instalacyjne i infrastruktura sieci komputerowych/telekomunikacyjnych (EG000037) |
| Montaż natynkowy                          | Nie                                                                                        |
| Montaż podtynkowy                         | Tak                                                                                        |
| Kanał instalacyjny                        | Nie                                                                                        |
| Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy    | Nie                                                                                        |
| Sposób mocowania                          | Zatrzask                                                                                   |
| Konfiguracja elementów                    | Element podstawowy z kompletną obudową                                                     |
| Rodzaj złącza wtykowego                   | RJ45 8(4)                                                                                  |
| Z gniazdami/złączami                      | Tak                                                                                        |
| Do liczby gniazd/złączy                   | 1                                                                                          |
| Kategoria                                 | 5E                                                                                         |
| Kolor                                     | Biały                                                                                      |
| Numer RAL                                 | 9003                                                                                       |
| Typ połączenia                            | Inne                                                                                       |
| Gniazda ekranowane                        | Nie                                                                                        |
| Obudowa ekranowana                        | Nie                                                                                        |
| Odizolowane połączenia uziemiające        | Nie                                                                                        |
| Z polem tekstowym                         | Tak                                                                                        |
| Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie                                                                                        |
| Oddzielny uchwyt kablowy odciążający      | Nie                                                                                        |
| Sposób montażu połączenia ekranowanego    | Brak                                                                                       |
| Kierunek wylotu                           | Prosty                                                                                     |
| Z ochroną przeciwpyłową                   | Nie                                                                                        |
| Z rezystorem końcowym                     | Nie                                                                                        |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20    |
| Kodowane mechanicznie                    | Nie     |
| Kodowanie kolorem                        | Tak     |
| Szerokość osprzętu                       | 75 [mm] |
| Wysokość osprzętu                        | 75 [mm] |
| Głębokość osprzętu                       | 37 [mm] |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1       |

## Informacje zamówieniowe

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
|----------------------|--------|

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,22    |

## Informacje cenowe

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Cena katalogowa | 55,3        |
| Waluta          | PLN (Złoty) |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/karo/tel_kom.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/karo/tel_kom.pdf</a>                 |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/12s4b3xWdabisVEpvY6pA2N7459Z7N0k/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/12s4b3xWdabisVEpvY6pA2N7459Z7N0k/lang/pl</a>         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/gpk-1s_k_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/gpk-1s_k_m_00.jpg</a> |