



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo przelotowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	16 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Złoto
Numer RAL (zbliżony)	1014
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71

Wysokość	0,24
----------	------

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	77,5
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/antena_glos.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/antena_glos.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/B7wXmeCi6aWGcTK7zPS4VVYr7aWld6PK/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/B7wXmeCi6aWGcTK7zPS4VVYr7aWld6PK/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/gpa-10rp_m_39.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/gpa-10rp_m_39.jpg</a>