



## Opis ETIM

|  |   |
|--|---|
| Klasa                                    | Gniazdo antenowe (EC000439)                 |
| Grupa                                    | Anteny i technologie satelitarne (EG000033) |
| Model                                    | Gniazdo zakończeniowe                       |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1   |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz          | 0 [dB]                                      |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz         | 0 [dB]                                      |
| Liczba gniazd                            | 1   |
| Do rozdzielni teleinformatycznej         | Nie   |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                  |
| Kolor                                    | Czarny                                      |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9005  |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                |
| Wykończenie powierzchni                  | Matowy                                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                           |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                    |
| Bezhalogenowe                            | Tak   |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20  |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                     |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                     |
| Głębokość osprzętu                       | 38 [mm]                                     |
| Min. głębokość puszkii montażowej        | 60 [mm]                                     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |

|           |      |
|-----------|------|
| Długość   | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość  | 0,24 |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 74,2 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-10yp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-10yp_m_33.jpg</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Zgm9EhgdJMKf9wzfUPijPNeSaap8l1P1/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Zgm9EhgdJMKf9wzfUPijPNeSaap8l1P1/lang/pl</a>                                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-10yp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-10yp_m_33.jpg</a> |