



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)      |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 2                                               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                               |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                            |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Kolor                                    | Czarny                                          |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9005                                            |
| Kolor metaliczny                         | Nie                                             |
| Przezroczysty                            | Nie                                             |
| Model zamykany                           | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie                                             |
| Izolowane                                | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                             |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sposób mocowania                  | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał                          | Tworzywo sztuczne          |
| Gatunek materiału                 | Tworzywo termoplastyczne   |
| Bezhalogenowe                     | Tak                        |
| Zabezpieczenie powierzchni        | Stan surowy                |
| Wykończenie powierzchni           | Matowy                     |
| Model antybakteryjny              | Tak                        |
| Z funkcją pętli (loop through)    | Nie                        |
| Z przełącznikiem wł./wyl.         | Nie                        |
| Obrócona wkładka centralna        | Nie                        |
| Prąd znamionowy                   | 16 [A]                     |
| Napięcie znamionowe               | 250 [V]                    |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20                       |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm]                    |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm]                    |
| Głębokość osprzętu                | 45 [mm]                    |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]                    |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,27    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 33,4 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yrzp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yrzp_m_33.jpg</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/0mKeSj18J3YhZGrCV6Dg1nK453USS3Zn/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/0mKeSj18J3YhZGrCV6Dg1nK453USS3Zn/lang/pl</a>                                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yrzp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yrzp_m_33.jpg</a> |