



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdko telekomunikacyjne (EC001264)
Grupa	Materiały instalacyjne i infrastruktura sieci komputerowych/telekomunikacyjnych (EG000037)
Montaż natynkowy	Nie
Montaż podtynkowy	Tak
Kanał instalacyjny	Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy	Nie
Sposób mocowania	Zatrzask
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(4)
Z gniazdami/złączami	Tak
Do liczby gniazd/złączy	1
Kategoria	5E
Kolor	Biały
Numer RAL	1013
Typ połączenia	Inne
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Odizolowane połączenia uziemiające	Nie
Z polem tekstowym	Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych	Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający	Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego	Brak
Kierunek wylotu	Prosty
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z rezystorem końcowym	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP20
Kodowane mechanicznie	Nie
Kodowanie kolorem	Tak
Szerokość osprzętu	82 [mm]
Wysokość osprzętu	82 [mm]
Głębokość osprzętu	37 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,22

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	54,1
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_komputerowe.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_komputerowe.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/1jyKHB1RnicF3GlzKUSIVrNg7bX3JtDt/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/1jyKHB1RnicF3GlzKUSIVrNg7bX3JtDt/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/gpk-1u_k_m_27.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/gpk-1u_k_m_27.jpg</a>