




Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wyl.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	84 [mm]
Wysokość osprzętu	84 [mm]
Głębokość osprzętu	45 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,84
Szerokość	0,84
Wysokość	0,22

Informacje cenowe

Cena katalogowa	36,4
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yc_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/aoSo695gILdDrG6UBUsZIEUYjPoUCopg/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gp-2yc_33.jpg