



## Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Zastosowanie	Inne
Z pokrywą uchylną	Nie
Kierunek wylotu	Prosty
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	33 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,22

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	16,7
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gpk-1g_p_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gpk-1g_p_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bCFe2a02Sj3MCD319fxlBMIDFgdYE6nj/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bCFe2a02Sj3MCD319fxlBMIDFgdYE6nj/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gpk-1g_p_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gpk-1g_p_33.jpg</a>