



Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Styk zwierny (NO)
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Przycisk	Tak
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	1035
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy

Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	88 [mm]
Wysokość osprzętu	82 [mm]
Głębokość osprzętu	39 [mm]
Głębokość wbudowania	26 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,82
Szerokość	0,88
Wysokość	0,26

Informacje cenowe

Cena katalogowa	22,6
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/laczniki.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/NdSbmiHS44ByKM04rAKLFY4FUTndjEGL/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/satyna/lp-5w_45.jpg