



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Styk zwierny (NO)
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Tak
Liczba dźwigni	2
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Złoto
Numer RAL (zbliżony)	1014
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Rodzaj podświetlenia	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do światełówek	10 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie

Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75 [mm]
Wysokość osprzętu	75 [mm]
Głębokość osprzętu	42 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	44,5
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Rm0LUnIcyweX7EOrV7OrSVVWhkLSI5M9/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Rm0LUnIcyweX7EOrV7OrSVVWhkLSI5M9/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/lp-2r_m_39.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/lp-2r_m_39.jpg</a>