



## Opis ETIM

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                               | Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)     |
| Grupa                                               | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                               | Czujnik ruchu                                    |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia               | Nie                                              |
| Sterowanie HVAC                                     | Nie                                              |
| Wymuszone załączenie                                | Nie                                              |
| Wymuszone wyłączenie                                | Tak                                              |
| Strefa dla zwierząt                                 | Nie                                              |
| Zabezpieczenie przed skradaniem                     | Nie                                              |
| Monitorowanie zaplecza                              | Nie                                              |
| Możliwość łączenia w sieć                           | Tak                                              |
| Kąt skanowania                                      | 136 [°]                                          |
| Optymalna wysokość montażowa                        | 1,4 [m]                                          |
| Nadzór klatek schodowych                            | Nie                                              |
| Przełącznik mostkujący                              | Nie                                              |
| Maksymalny zasięg boczny                            | 7 [m]                                            |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności         | 10 [m <sup>2</sup> ]                             |
| Maksymalny zasięg na wprost                         | 4 [m]                                            |
| Średnica pola detekcji na powierzchni               | 13 [m]                                           |
| Do transmisji bezprzewodowej                        | Nie                                              |
| Sterowanie zdalne                                   | Nie                                              |
| Ze zdalnym sterowaniem                              | Nie                                              |
| Regulowana wartość nastawy czułości                 | Tak                                              |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła        | Tak                                              |
| Z elementem sygnalizacyjnym                         | Tak                                              |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie                                              |

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Funkcja ściemniania                                 | Nie                      |
| Sposób montażu                                      | Montaż podtynkowy        |
| Do montażu sufitowego                               | Nie                      |
| Instalacja sufitowa bez puszki instalacyjnej        | Nie                      |
| Montaż ścienny                                      | Tak                      |
| Typ połączenia                                      | Zacisk śrubowy           |
| Materiał                                            | Tworzywo sztuczne        |
| Gatunek materiału                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe                                       | Tak                      |
| Zabezpieczenie powierzchni                          | Lakierowanie             |
| Wykończenie powierzchni                             | Błyszczący               |
| Model antybakteryjny                                | Nie                      |
| Kolor                                               | Antracyt                 |
| Numer RAL (zbliżony)                                | 7021                     |
| Przezroczysty                                       | Nie                      |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP20                     |
| Odporność uderowa                                   | IK03                     |
| Rodzaj napięcia                                     | AC                       |
| Zakres częstotliwości                               | 50..50 [Hz]              |
| Minimalny czas załączenia                           | 3 [s]                    |
| Maksymalny czas załączenia                          | 5 [min]                  |
| Opóźnienie wyłączenia                               | 0 [s]                    |
| Opóźnienie załączania                               | 0 [s]                    |
| Kąt detekcji w poziomie                             | 0..136 [°]               |
| Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie | 0..0 [°]                 |
| Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie   | 0..0 [°]                 |
| Czułość progowa jasności                            | 0..1000 [lx]             |
| Maksymalna moc łączeniowa                           | 3200 [W]                 |
| Do obciążeń pojemnościowych                         | Tak                      |
| Liczba stref wykrywania                             | 1                        |
| Maksymalny prąd załączania                          | 14 [A]                   |
| Minimalny prąd załączania                           | 0 [A]                    |
| Prąd sterowania                                     | 20 [mA]                  |
| Wejście modułów dodatkowych                         | Nie                      |
| Z funkcją alarmu                                    | Nie                      |
| Szerokość                                           | 71 [mm]                  |
| Wysokość                                            | 71 [mm]                  |
| Głębokość                                           | 57 [mm]                  |
| Głębokość wbudowania                                | 28,5 [mm]                |
| Min. głębokość puszki montażowej                    | 60 [mm]                  |
| Z kablem podłączeniowym                             | Nie                      |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                        | Nie                      |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
| Kompatybilny z Amazon Alexa      | Nie |
| Kompatybilny z Casambi           | Nie |
| Z obsługą IFTTT                  | Nie |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 461,7   |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 302,2 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/czujnik.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/czujnik.pdf</a>                               |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/C3mwUsvGLogmiBLktKt5ROZbl4L90R70/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/C3mwUsvGLogmiBLktKt5ROZbl4L90R70/lang/pl</a>                                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/antracyt/lp-16y_m_50.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/antracyt/lp-16y_m_50.jpg</a> |