



Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Nie
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Kąt skanowania	136 [°]
Optymalna wysokość montażowa	1,4 [m]
Nadzór klatek schodowych	Nie
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	7 [m]
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	10 [m²]
Maksymalny zasięg na wprost	4 [m]
Średnica pola detekcji na powierzchni	13 [m]
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Model antybakteryjny	Nie
Kolor	Brąz
Numer RAL (zbliżony)	8019
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..50 [Hz]
Minimalny czas załączenia	3 [s]
Maksymalny czas załączenia	5 [min]
Opóźnienie wyłączenia	0 [s]
Opóźnienie załączania	0 [s]
Kąt detekcji w poziomie	0..136 [°]
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	0..0 [°]
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	0..0 [°]
Czułość progowa jasności	0..1000 [lx]
Maksymalna moc łączeniowa	3200 [W]
Do obciążeń pojemnościowych	Tak
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączania	14 [A]
Minimalny prąd załączania	0 [A]
Prąd sterowania	20 [mA]
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Szerokość	71 [mm]
Wysokość	71 [mm]
Głębokość	59 [mm]
Głębokość wbudowania	31 [mm]
Min. głębokość puszk montażowej	60 [mm]
Z kablem podłączeniowym	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie

Kompatybilny z Casambi	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,31

Informacje cenowe

Cena katalogowa	323,6
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/czujnik_ruchu.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/UpzweK6zpCTMNcwayvneEsAd3jSkHCUB/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-16r_m_40.jpg