



Opis ETIM

Klasa		Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa		Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń		Łącznik 2x1-biegunowy
Sposób działania		Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów		Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)		1
Przycisk		Nie
Liczba dźwigni		2
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Sposób mocowania		Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową		Nie
Materiał		Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału		Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe		Tak
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Wykończenie powierzchni		Błyszczący
Kolor		Brąz
Numer RAL (zbliżony)		8019
Miejsce na oznaczenie		Nie
Podświetlenie		Tak
Funkcja podświetlenia		Orientacyjne
Rodzaj podświetlenia		Lampa tłoca
Stopień ochrony (IP)		IP20
Napięcie znamionowe		250 [V]
Prąd znamionowy		16 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek		16 [AX]

Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	42 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszeki montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

Informacje cenowe

Cena katalogowa	42,7
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_16ax.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/YtRMCg0VNrK2N2Y9KXzl4mu3CMm1snA9/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-2rs_m_40.jpg