



## Opis ETIM

|  |   |
|--|---|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                 |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Styk zwierny (NO)                               |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0   |
| Przycisk                                 | Tak   |
| Liczba dźwigni                           | 1   |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Z płytą montażową                        | Nie   |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak   |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Stan surowy                                     |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Kolor                                    | Biały   |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003  |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie   |
| Podświetlenie                            | Nie   |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP44  |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]   |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]  |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]   |
| Styki sygnału zwrotnego                  | Nie   |
| Typ połączenia                           | Wtyk samozaciskowy                              |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Przełącznik pralkowy              | Nie     |
| Szerokość osprzętu                | 72 [mm] |
| Wysokość osprzętu                 | 92 [mm] |
| Głębokość osprzętu                | 51 [mm] |
| Głębokość wbudowania              | 0 [mm]  |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm] |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 8       |
| Długość                    | 0,9     |
| Szerokość                  | 0,72    |

## Informacje cenowe

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cena katalogowa | 24 |
|-----------------|----|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/laczniki.pdf</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/FpPLkEsOVswo3Y5LGuKIWz4jf00e700E/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/FpPLkEsOVswo3Y5LGuKIWz4jf00e700E/lang/pl</a>   |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/nh-6d_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/nh-6d_00.jpg</a>           |