



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                 |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Łącznik 1-biegunowy                             |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                             |
| Kolor                                    | Inne                                            |
| Podświetlenie                            | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                            |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Prąd znamionowy                          | 10 [A]                                          |
| Przełącznik ogrzewania                   | Nie                                             |
| Przełącznik pralkowy                     | Nie                                             |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                         |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                         |
| Głębokość osprzętu                       | 40 [mm]                                         |
| Głębokość wbudowania                     | 23 [mm]                                         |
| Min. głębokość puszki montażowej         | 60 [mm]                                         |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |

|           |      |
|-----------|------|
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość  | 0,23 |

## Informacje cenowe

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cena katalogowa | 33 |
|-----------------|----|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/li9KkfwEwZ6PaUwSLXJ5fYcfFeysSflK/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/li9KkfwEwZ6PaUwSLXJ5fYcfFeysSflK/lang/pl</a>                         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/tytan/lp-1y_m_23.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/tytan/lp-1y_m_23.jpg</a> |