



Opis ETIM

| | |
|--|--|
| Klasa | Łącznik instalacyjny (EC001590) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń | Łącznik 2-biegunowy |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Przycisk | Nie |
| Liczba dźwigni | 2 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Kolor | Czarny |
| Numer RAL (zbliżony) | 9005 |
| Podświetlenie | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Prąd znamionowy | 10 [A] |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 [AX] |
| Przełącznik ogrzewania | Nie |
| Przełącznik pralkowy | Nie |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 40 [mm] |
| Głębokość wbudowania | 25 [mm] |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,25 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 33,4 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-2g_m_33.jpg |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/gKmn5C38TaoygM7FjCv3DTjXBfxuxo0Y/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-2g_m_33.jpg |