



Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Nadruk/symbol	Brak
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy

Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszek montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

Informacje cenowe

Cena katalogowa	29,2
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1g_m_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/gxg04VE3F22a8m05zYiO5M0suuZDI5pr/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1g_m_33.jpg