



## Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	75 [mm]
Wysokość osprzętu	75 [mm]
Głębokość osprzętu	32 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10

Długość	0,75
Szerokość	0,75
Wysokość	0,22

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	9,5
-----------------	-----

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/eWVOy4CGoCGSbxAhmexdnxCSiGTTtCLZ/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/eWVOy4CGoCGSbxAhmexdnxCSiGTTtCLZ/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/bialy/gpk-2z_p_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/bialy/gpk-2z_p_00.jpg</a>