



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Model antybakteryjny	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Podświetlenie	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
----------------------	---------

Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	34,6
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1gs_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1gs_m_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/pGvu1En8OWG4WS8tD9AEiXH9I2DBgw0s/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/pGvu1En8OWG4WS8tD9AEiXH9I2DBgw0s/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1gs_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-1gs_m_33.jpg</a>